

Gro-Lux® LED Linear GRO-LUX LED FRAME 6X 0020910



Produkteigenschaften

- Gro-Lux® Linear frames to be used with 6 Gro-Lux® Linear LED modules • The ideal solution for your top lighting horticulture installations.



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	GRO-LUX LED FRAME 6X
Technologie	Sonderanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC002955
Garantie	5 Jahre
Photometrische Risikogruppe	RG1
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK00
EAN-Nummer	5410288209104

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	GRO-LUX LED FRAME 6X
Technologie	Sonderanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC002955
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Photometrische Risikogruppe	RG1
-----------------------------	-----

Elektrische Daten

Netzspannung (V)	100-240V~
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Stromstärke (mA)	4200
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK00
Länge Produkt (mm)	760
Nominale Produktbreite (mm)	415

Gro-Lux® LED Linear GRO-LUX LED FRAME 6X 0020910

Nominale Produkthöhe (mm)	169
Gewicht (kg)	4.9

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288209104
Einzelverpackung Länge (cm)	85.0
Einzelverpackung Breite (cm)	25.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	13.0
DUN14 (innen)	05410288209104
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	85.0
Außenverpackung Breite (cm)	25.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.0